

SPECIFIKACE

Isopropanol Shell

SAP:	415360 441981 441983 442686 453974 467942 484095 489790																														
Kvalita:	Technická Vyloučeno použití jako biocidní látka nebo prostředek.																														
CAS / EINECS / E I:	Chemický vzorec: C ₃ H ₈ O CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7																														
Popis zboží:	Čirá kapalina bez cizích příměsí plně mísitelná s vodou. Vyhovuje kvalitě dle Ph. Eur., ASTM D770 a DIN 53245.																														
Fyzikální a chemická charakteristika:	<table> <tr> <td>Obsah Isopropanolu</td> <td>min. 99,8</td> <td>% (m/m)</td> </tr> <tr> <td>Hustota při 20 °C</td> <td>0,785 – 0,786</td> <td>kg/l</td> </tr> <tr> <td>Obsah vody</td> <td>max. 0,1</td> <td>% (m/m)</td> </tr> <tr> <td>Kyselost jako CH₃COOH</td> <td>max. 0,001</td> <td>% (m/m)</td> </tr> <tr> <td>Netěkavý zbytek</td> <td>max. 0,001</td> <td>g/100 ml</td> </tr> <tr> <td>Barva Pt-Co</td> <td>max. 5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Index lomu</td> <td>1,376 – 1,378</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Destilace při 1,013 bar</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> Počátek destilace</td> <td>min. 81,8</td> <td>°C</td> </tr> <tr> <td> Konec destilace</td> <td>max. 82,8</td> <td>°C</td> </tr> </table>	Obsah Isopropanolu	min. 99,8	% (m/m)	Hustota při 20 °C	0,785 – 0,786	kg/l	Obsah vody	max. 0,1	% (m/m)	Kyselost jako CH₃COOH	max. 0,001	% (m/m)	Netěkavý zbytek	max. 0,001	g/100 ml	Barva Pt-Co	max. 5		Index lomu	1,376 – 1,378		Destilace při 1,013 bar			Počátek destilace	min. 81,8	°C	Konec destilace	max. 82,8	°C
Obsah Isopropanolu	min. 99,8	% (m/m)																													
Hustota při 20 °C	0,785 – 0,786	kg/l																													
Obsah vody	max. 0,1	% (m/m)																													
Kyselost jako CH₃COOH	max. 0,001	% (m/m)																													
Netěkavý zbytek	max. 0,001	g/100 ml																													
Barva Pt-Co	max. 5																														
Index lomu	1,376 – 1,378																														
Destilace při 1,013 bar																															
Počátek destilace	min. 81,8	°C																													
Konec destilace	max. 82,8	°C																													
Balení:	<p>Kontejner OTTO 720 kg 415360</p> <p>Kanistr 7 kg 441981</p> <p>Kontejner 785 kg 441983</p> <p>Sud pozink 157 kg 442686</p> <p>Zásobník 453974</p> <p>Sud 150 kg 467942</p> <p>Kontejner 450 kg 484095</p> <p>Kanistr 5 l (3,925 kg) 489790</p>																														
Skladovací podmínky:	Skladujte v dobře uzavřených obalech, v čistých a suchých skladech.																														